

Pagina: 1/5

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

- . Dati del prodotto
- . Denominazione commerciale: Bostik Ultra Rapido (induritore)
- . Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Adesivo
- . Produttore/fornitore:

UHU BOSTIK S.p.A. - Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano Tel. +39.02.6775.08 Fax +39.02.6775.481 mail@uhubostik.it

- . Informazioni fornite da: Marketing UHU BOSTIK
- . Informazioni di primo soccorso: Tel. +39.02.6775.08

2 Identificazione dei pericoli

. Classificazione di pericolosità:



Xi Irritante

. Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.

R 38 Irritante per la pelle.

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari.

. Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

- . Caratteristiche chimiche
- . Descrizione: Adesivo
- . Sostanze pericolose:

CAS: 88375-39-7 trietilentetrammina propossilata 2,5-10%

Xi; R 38-41

CAS: 6674-22-2 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-ene 2,5-10%

EINECS: 229-713-7 C, Xn; R 22-34

CAS: 3033-62-3 N,N,N',N'-tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina) $\leq 2,5\%$

EINECS: 221-220-5 T; R 22-23/24

. Ulteriori indicazioni:

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

4 Misure di pronto soccorso

. Inalazione:

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

. Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

. Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare il medico.

. Ingestione: Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

(continua a pagina 2)

Pagina: 2/5

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Ultra Rapido (induritore)

(Segue da pagina 1)

5 Misure antincendio

. Mezzi di estinzione idonei:

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

. Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

6 Misure in caso di rilascio accidentale

. Misure cautelari rivolte alle persone:

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

. Misure di protezione ambientale:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

. Metodi di pulitura/assorbimento:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento

- . Manipolazione:
- . Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

- . Stoccaggio:
- . Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Non sono richiesti requisiti particolari.

- . Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
- . Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

. Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

. Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

3033-62-3 N,N,N',N'-tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina)

TWA () Valore a breve termine: 0,15 ppm Valore a lungo termine: 0,05 ppm Cute

. Ulteriori indicazioni:

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- . Mezzi protettivi individuali:
- . Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con la pelle.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- . Maschera protettiva: Non necessario.
- . Guanti protettivi:

Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

(continua a pagina 3)

Pagina: 3/5

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Ultra Rapido (induritore)

(Segue da pagina 2)

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

. Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

. Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

. Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:

Guanti in PVC o PE

- . Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta
- . Tuta protettiva: Indossare la tuta protettiva.

9 Proprietà fisiche e chimiche

. Indicazioni generali

Forma: Liquido

Colore: In conformità con la denominazione del

prodotto

Odore: Caratteristico

. Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di

fusione: Non definito.

Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:

ebollizione: Non definito.

. Punto di infiammabilità: Non applicabile.

. Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

. Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

. Densità a 20°C: 1,14 g/cm³

. Solubilità in/Miscibilità con

acqua: Poco e/o non miscibile.

Solventi organici: 0,0 %
. Contenuto solido: 100,0 %

10 Stabilità e reattività

. Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

- . Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- . Prodotti di decomposizione pericolosi:

Pericolo di formazione di prodotti di pirolisi tossici.

11 Informazioni tossicologiche

- . Tossicità acuta:
- . Irritabilità primaria:
- . sulla pelle: Irrita la pelle e le mucose.
- . sugli occhi: Irritante.
- . Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

(continua a pagina 4)

Pagina: 4/5

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Ultra Rapido (induritore)

(Segue da pagina 3)

. Ulteriori dati tossicologici:

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:

Irritante

12 Informazioni ecologiche

. Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.

13 Considerazioni sullo smaltimento

- . Prodotto:
- . Consigli:

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

- . Imballaggi non puliti:
- . Consigli:

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

14 Informazioni sul trasporto

- . Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):
- . Classe ADR/RID-GGVS/E: -
- . Trasporto marittimo IMDG:
- . Classe IMDG:
- . Marine pollutant: No
- . Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
- . Classe ICAO/IATA:

15 Informazioni sulla regolamentazione

. Classificazione secondo le direttive CEE:

Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose

. Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:



Xi Irritante

- . Natura dei rischi specifici (frasi R):
 - 38 Irritante per la pelle.
 - 41 Rischio di gravi lesioni oculari.
- . Consigli di prudenza (frasi S):
 - 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
 - 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
 - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

(continua a pagina 5)

Pagina: 5/5

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Ultra Rapido (induritore)

(Segue da pagina 4)

- . Disposizioni nazionali:
- . Istruzione tecnica aria:
- . Classe quota in %
- $. I \leq 2,5$
- . Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso.

16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- . Frasi R rilevanti
 - 22 Nocivo per ingestione.
 - 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle.
 - 34 Provoca ustioni.
 - 38 Irritante per la pelle.
 - 41 Rischio di gravi lesioni oculari.
- . Scheda rilasciata da: Bison International
- . Interlocutore: Marketing UHU BOSTIK
- . * Dati modificati rispetto alla versione precedente